

**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE**  
(REG. UE 305/2011 - REG. UE 574/2014)

**CODICE DEL PRODOTTO: 0015F/24**

1. Codice identificativo unico del prodotto-tipo: **CB 16 BIN 50/70 F – 0015F**
2. Uso previsto del prodotto: conglomerato bituminoso per uso stradale, su piste aeroportuali e altre aree soggette a traffico conformemente alla norma **UNI EN 13108-1:2006**
3. Nome indirizzo del fabbricante: **GIORDANINO SPA**  
Stabilimento di produzione  
Via Trebbia 23 – 29029 Rivergaro (PC)
4. Mandatario: N.A.
5. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione: **2+**
6. a. Norme armonizzate: **UNI EN 13108-1:2006**  
L'organismo notificato: **ICMQ SPA – 1305** ha effettuato:
  - i. Ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica;
  - ii. Sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica.
 e ha rilasciato il certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica n. **1381-CPR-035**
7. Prestazione dichiarata:

**CE 08**

Contenuto di vuoti			
Massimo		$V_{\max 7,0}$	
Minimo		$V_{\min 3,0}$	
Massimo di vuoti riempiti da bitume		$VFB_{\max 80}$	
Minimo di vuoti riempiti da bitume		$VFB_{\min 62}$	
Vuoti nell'aggregato minerale		$VMA_{\min 15}$	
Contenuto di vuoti dopo 10 rotazioni		NPD	
Sensibilità all'acqua		NPD	
Resistenza all'abrasione da pneumatici chiodati		NPD	
Reazione al fuoco		NPD	
Temperatura della miscela		Da 140°C a 180°C	
Composizione granulometrica (%)			UNI EN 13108-1:2006 AC 2008
	22,4 mm	100	
	16 mm	100	
	14 mm	98	
	12,5 mm	96	
	10 mm	85	
	8 mm	76	
	6,3 mm	70	
	4 mm	55	
	2 mm	38	
	0,5 mm	16	
	0,25 mm	10	
	0,063 mm	5	
Contenuto di legante (%)		$B_{\min 4,5}$	
Valori Marshall			
Stabilità		>11,00 KgN	
Rigidezza		>3,00 KgN/mm	
Resistenza alla deformazione permanente			
Dispositivo largo: profondità di rottura		NPD	
Dispositivo piccolo: ormaimento		NPD	
Dispositivo piccolo: profondità di rottura		NPD	
Condizioni di prova scelte secondo la UNI EN 13108-20			

8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica: ----

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Rivergaro, 30 gennaio 2024

Firmato a nome e per conto del fabbricante Arch. Marco Parini, Controllo Qualità